

K20 RUNGEN

Klapprungensystem für LKW



K20 Bordwandrunge System gibt es für Nutzfahrzeuge mit Bordwandhöhen von 400 mm ab aufwärts. Das K 20 System wurde hinsichtlich hoher Belastung, Ladungssicherung und Bediensicherheit entwickelt. Die Runge gibt es in Stahl und Aluminium Ausführung.

K20 ist sehr einfach vom Boden aus zu bedienen und ist in folgenden Längen erhältlich: 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.100 und 1.200 mm.

Ein breites Angebot an Zubehör rundet das System ab. Der Handgriff kann bei Beschädigung einfach gewechselt werden.

Das System wird bei vielen Fahrzeugbauern als Standard eingesetzt und ist nach EN12642 und DEKRA zertifiziert.

-In Aluminium, oder Stahl in KTL oder MicroZink Beschichtet erhältlich

-Einfache Handhabung

-Breites Zubehör Angebot

-Auswechselbare Ersatzteile

Kinnegrip.

SAFETY ON THE ROAD



Verbesserte Oberflächen Beschichtung

- Ein Weltweit verwendetes KTL Verfahren
- Umweltfreundlich

Reduziertes Gewicht

- Einfache Handhabung
- Das reduzierte Gewicht, führt zu einer besseren CO2 Bilanz